

Дата ДД/ММ/ГГГГ: _____

Опросный лист

Электрон Про

Выключатель «Электрон Про» производства АО «Контактор».

ВНИМАНИЕ! Опросный лист предназначен для выбора только одного артикула и аксессуаров к нему.

Для размещения заказов отдельно на аксессуары (не входящие в выключатель заводской сборки) используется стандартная процедура заказов.

Обязательно к заполнению в полном объеме!

Заказчик: _____
 Город: _____
 Контактное лицо: _____
 Телефон: _____
 e-mail: _____

Объект установки: _____
 Город: _____
 Контактное лицо: _____
 Телефон: _____
 e-mail: _____

Автоматический выключатель

Номинальный ток, А	Номинальный ток, А	Номинальный ток, А	Номинальный ток, А
306В Про <input type="checkbox"/>	Э25В Про <input type="checkbox"/>	Э25С Про <input type="checkbox"/>	Э40В Про <input type="checkbox"/>
630 <input type="checkbox"/>	1600 <input type="checkbox"/>	1000 <input type="checkbox"/>	2500 <input type="checkbox"/>
800 <input type="checkbox"/>	2500 <input type="checkbox"/>	1600 <input type="checkbox"/>	4000 <input type="checkbox"/>
1000 <input type="checkbox"/>	Э16В Про <input checked="" type="checkbox"/>	2500 <input type="checkbox"/>	Фазировка шин <input type="checkbox"/>
	630 <input checked="" type="checkbox"/>		ABC-CBA <input type="checkbox"/>
	1000 <input type="checkbox"/>		AA-BB-CC <input type="checkbox"/>
	1600 <input type="checkbox"/>		

ВА50-45 Про Протон

Аксессуары* управления и сигнализации

Моторный привод (МОТ)	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=230 В <input checked="" type="checkbox"/>
	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~(415 - 440) В <input type="checkbox"/>
	~/=110 В <input type="checkbox"/>	~480 В <input type="checkbox"/>
Включающая катушка (CC)	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input checked="" type="checkbox"/>
	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	<input type="checkbox"/> ~/=(110 - 130) В	
Независимый расцепитель** (ST)	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input checked="" type="checkbox"/>
	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	<input type="checkbox"/> ~/=(110 - 130) В	
Расцепитель минимального напряжения** (UVR)	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input type="checkbox"/>
	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	<input type="checkbox"/> ~/=(110 - 130) В	
Контакт сигнализации	<input type="checkbox"/> шт.	
Присоединение цепей управления и сигнализации: ШР60П45ЭШ2 <input checked="" type="checkbox"/>	Другое <input type="checkbox"/>	

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена) (SC, RC)

Независимый расцепитель** (ST) или Расцепитель (UVR) минимального напряжения**	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input type="checkbox"/>
	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
	~/=(110 - 130) В <input type="checkbox"/>	
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	<input type="checkbox"/>	

Контакт положения «вкочено»/«испытания»/«выкачено» (устанавливается в корзину)

- Базовая комплектация Электрон Про

- Остальная комплектация ВА50-45 Про Протон (тестируется по схеме Протона).

Заменяемый «Электрон»:

Условное обозначение:

Каталожный номер:

Количество выключателей шт.

Прочие аксессуары

Механический счётчик коммутаций

Аксессуары внешнего управления и сигнализации (устанавливаются в шкаф управления)

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя

Модуль задержки срабатывания для UVR (крепится на DIN-рейку) ~/=110 В ~/=230 В

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)

Блокировки

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замки не входят в комплект поставки)

Блокировка шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)

Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину

Устройство блокировки положения «отключено» - (ключ входит в комплект) Ronis® Profalux®

Устройство блокировки положения «выкачено» - (ключ входит в комплект) Ronis® Profalux®

В. В. Курко С.Н.

* Устанавливаемые аксессуары тестируются на предприятии изготовителе по схеме Электрон Про.

** В Электрон ЭХХХ Про: устанавливается: 1ST или 1 UVR (на место ST).

Дополнительные опросные листы можно скачать на сайте www.kontaktor.ru

Дата ДД/ММ/ГГГГ: _____

Опросный лист Электрон Про

Выключатель «Электрон Про» производства АО «Контактор».

ВНИМАНИЕ! Опросный лист предназначен для выбора только одного артикула и аксессуаров к нему.

Для размещения заказов отдельно на аксессуары (не входящие в выключатель заводской сборки) используется стандартная процедура заказов.

Обязательно к заполнению в полном объеме!

Заказчик: _____
 Город: _____
 Контактное лицо: _____
 Телефон: _____
 e-mail: _____

Объект установки: _____
 Город: _____
 Контактное лицо: _____
 Телефон: _____
 e-mail: _____

Автоматический выключатель

Номинальный ток, А	Номинальный ток, А	Номинальный ток, А	Номинальный ток, А
Э06В Про <input checked="" type="checkbox"/>	Э25В Про <input type="checkbox"/>	Э25С Про <input type="checkbox"/>	Э40В Про <input type="checkbox"/>
630 <input checked="" type="checkbox"/>	1600 <input type="checkbox"/>	1000 <input type="checkbox"/>	2500 <input type="checkbox"/>
800 <input type="checkbox"/>	2500 <input type="checkbox"/>	1600 <input type="checkbox"/>	4000 <input type="checkbox"/>
1000 <input type="checkbox"/>	Э16В Про <input type="checkbox"/>	2500 <input type="checkbox"/>	Фазировка шин <input type="checkbox"/>
	630 <input type="checkbox"/>		ABC-CBA <input type="checkbox"/>
	1000 <input type="checkbox"/>		AA-BB-CC <input type="checkbox"/>
	1600 <input type="checkbox"/>		

ВА50-45 Про Протон

Аксессуары* управления и сигнализации

Моторный привод (МОТ)	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=230 В <input checked="" type="checkbox"/>
	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~(415 - 440) В <input type="checkbox"/>
	~/=110 В <input type="checkbox"/>	~480 В <input type="checkbox"/>
Включающая катушка (СС)	~/= 24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input checked="" type="checkbox"/>
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	~/= 48 В <input type="checkbox"/>	~/(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ~/=(110 - 130) В	
Независимый расцепитель** (ST)	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input checked="" type="checkbox"/>
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~/(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ~/=(110 - 130) В	
Расцепитель минимального напряжения** (UVR)	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input type="checkbox"/>
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~/(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ~/=(110 - 130) В	
Контакт сигнализации	<input type="checkbox"/> шт.	
Присоединение цепей управления и сигнализации:	ШР60П45ЭШ2 <input checked="" type="checkbox"/> Другое <input type="checkbox"/>	

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена) (SC, RC)

Независимый расцепитель** (ST) или Расцепитель (UVR) минимального напряжения**	~/=24 В <input type="checkbox"/>	~/=(220 - 240) В <input type="checkbox"/>
Контакт сигнализации для ST, UVR и CC	~/=48 В <input type="checkbox"/>	~/(415 - 480) В <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ~/=(110 - 130) В	

Контакт положения «вквачено»/«испытания»/«выквачено» (устанавливается в корзину)

Заменяемый «Электрон»:

Условное обозначение:

Каталожный номер:

Количество выключателей шт.

Прочие аксессуары

Механический счётчик коммутаций

Аксессуары внешнего управления и сигнализации (устанавливаются в шкаф управления)

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя

Модуль задержки срабатывания для UVR (крепится на DIN-рейку) ~/=110 В ~/=230 В

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)

Блокировки

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замки не входят в комплект поставки)

Блокировка шторок корзины в положении выключателя «выквачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)

Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину

Устройство блокировки положения «отключено» - (ключ входит в комплект) Ronis® Profalux®

Устройство блокировки положения «выквачено» - (ключ входит в комплект) Ronis® Profalux®

* Устанавливаемые аксессуары тестируются на предприятии изготовителе по схеме Электрон Про.

** В Электрон ЭХХХ Про: устанавливается: 1ST или 1 UVR (на место ST).

- Базовая комплектация Электрон Про

- Остальная комплектация ВА50-45 Про Протон (тестируется по схеме Протона).

Дополнительные опросные листы можно скачать на сайте www.kontaktor.ru

2018 v1.0